

2400 RSC24/7-VIS

		art.
	024004037	2400 RSC24/7-VIS/EO



- n. 21 **42:** csillag-villáskulcsok
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
n. 9 **96BPC/SC9:** Hajlított gömbfejű imbuszkulcs ○ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
n. 7 **96T:** T - szárú imbuszkulcs műanyag markolattal ○ 2-2,5-3-4-5
6-8 mm
n. 1 **111E:** Állítható villáskulcs 250 mm
n. 2 **35:** erősített laposvágó 100-200 mm
n. 1 **1052:** Egyenes pofájú önzáró fogó 240 mm
n. 1 **1128BMX:** műszerész olló 147 mm
n. 1 **1370:** lakatos kalapács 300 g
n. 1 **1390:** műanyag kalapács Ø 35 mm
n. 1 **1692/5:** fékes mérőszalag 5 m
n. 1 **1719BMA...Q:** szögletes egyengető reszelő markolattal 200 mm
n. 1 **1719BMA...T:** háromszög egyengető reszelő markolattal 200 mm
n. 1 **1719BMA...P:** lapos egyengető reszelő markolattal 200 mm
n. 1 **1719BMA...M:** félkerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
n. 1 **1719BMA...R:** kerek egyengető reszelő markolattal 200 mm
n. 1 **1771:** dekorkés
n. 13 **900:** 1/4"-os hatlapú dugókulcs ○ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
n. 6 **900ME:** 1/4"-os imbusz-dugókulcs ○ 2,5-3-4-5-6-8 mm
n. 1 **900BG/31:**
n. 1 **900/20:** 1/4" - os toldó 50 mm
n. 1 **900/21:** 1/4" - os toldó 150 mm
n. 1 **900/25:** 1/4"-os csukló
n. 1 **900/42:** 1/4"-os csúszkás T-hajtószár
n. 1 **900/55:** 1/2"-os irányváltós racsnival
n. 19 **920A:** 1/2"-os hatlapú dugókulcs ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
21-22-23-24-26-27-30-32 mm
n. 1 **920/25:** 1/2"-os csukló
n. 2 **920AN:** 1/2" Gömbvégű toldó 125 - 250 mm
n. 1 **920/42:** 1/2"-os csúszkás T-hajtószár
n. 1 **1032:** egyenes belső Seeger-fogó ○ 180 mm
n. 1 **1034:** hajlított belső Seeger - fogó ○ 170 mm
n. 1 **1036:** egyenes külső Seeger-fogó ● 175 mm
n. 1 **1038:** hajlított külső Seeger - fogó ● 175 mm
n. 100 **861/C100:** Csavarhúzókhöz, valamint elektromos és pneumatikus csavarbehajtókhoz ○ ○ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕
n. 1 **1048N:** vízpumpafogó 250 mm
n. 1 **851SR:** Betéttartó nyéllel 230 mm
n. 1 **1082G:** oldalcsípőfogó, csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú markolat ipari kivitel 160 mm
n. 1 **1150G:** robusztus kombinált fogó csúszásmentes kétrétegű PVC bevonatú