



BETA 3011/T Hydraulische potcricks



Certificeringen en normen



STABILITEIT

De basisplaat is vergroot voor meer stabiliteit, zelfs bij maximale belasting

POWER

Een nieuw hydraulisch systeem, tot in detail opnieuw ontworpen, maakt moeiteloos werken mogelijk bij elke belasting



VERSATILITEIT

3-delige hendel maakt werken in kleine ruimtes mogelijk



VEILIGHEID

Ingebouwd veiligheidsventiel tegen overbelasting



VERSTELBARE ZUIGER

Het uiteinde van de zuiger heeft een schroefverlenging waarmee de hefpositie kan worden aangepast



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

| | Art. | |  kg |
|---|-----------|-----|--|
|  030110020 | 3011T 2 | 3,5 | |
| 030110035 | 3011T 3,5 | | 3,9 |
| 030110050 | 3011T 5 | | 5 |
| 030110100 | 3011T 10 | | 7,6 |
| 030110150 | 3011T 15 | | 10,2 |
| 030110320 | 3011T 32 | | 17,8 |
| 030110500 | 3011T 50 | | 25,8 |
| 030110200 | 3011T 20 | | 13,5 |

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

