



BETA 3022 0,3

Vérin de fosse hydraulique

Certifications et normes



Caractéristiques

Conçu pour être facile à utiliser et polyvalent, il garantit une stabilité et une sécurité élevées.

GRANDE CAPACITÉ DE LEVAGE

Avec une capacité de levage maximale de 300 kg, cet élévateur est parfait pour soulever facilement des véhicules et des éléments lourds.

CONCEPTION COMPACTE ET MANIABILITÉ

Les 4 roulettes pivotantes Ø 75 mm et la conception compacte permettent de déplacer facilement l'élévateur sous n'importe quel véhicule, même dans les espaces restreints.

ROBUSTESSE ET DURABILITÉ

L'élévateur est construit en matériaux durables et conçu pour résister à une utilisation intensive dans l'atelier.



CLAVIER À 4 BRAS

La griffe à 4 bras permet de serrer fermement la pièce à travailler, offrant ainsi une plus grande polyvalence et une plus grande sécurité pendant les opérations.



POMPE À PÉDALE

Permet un réglage rapide et précis de la hauteur sans effort.



ROULETTES PIVOTANTES Ø75 mm

Pour un déplacement en douceur et une manœuvre aisée.

Dimensions



Certifications et normes

Références

	Art.	H min mm	H max mm	L mm
030220003	3022 0,3	1140	1975	600

Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web
Spécifications, médias et documentation en un clic.

