



BETA 3022 0,6

Podpora hydrauliczna skrzyni biegów

Certyfikaty i normy



Cechy

Zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i wszechstronności, zapewniający wysoką stabilność i bezpieczeństwo.

WYSOKI UDŹWIG

Dzięki maksymalnemu udźwigowi 600 kg podnośnik doskonale nadaje się do łatwego podnoszenia pojazdów i ciężkich elementów.

KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA I ZWROTNOŚĆ

4 obrotowe kółka Ø 75 mm i kompaktowa konstrukcja umożliwiają łatwe przemieszczanie podnośnika pod dowolnym pojazdem, nawet w ciasnych przestrzeniach.

SOLIDNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Podnośnik jest wykonany z trwałych materiałów i zaprojektowany tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie w warsztacie.



KŁAWISZ Z 4 RAMIONAMI

Pazur z 4 ramionami umożliwia mocne zamocowanie obrabianego przedmiotu, oferując większą wszechstronność i bezpieczeństwo podczas



POMPA PEDAŁOWA

Umożliwia szybką i precyzyjną regulację wysokości bez wysiłku.



KÓŁKA OBROTOWE Ø75 mm

Zapewnia płynny ruch i łatwość manewrowania.

Wymiary



CE

Certyfikaty i normy

Odniesienie

	Art.	H min mm	H max mm	L mm
030220006	3022 0,6	1140	1975	600

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

