



BETA 3026 2P/1,5-0,6 Gato de foso de doble pistón



Certificaciones y Normas



GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

La primera etapa eleva hasta 1500 kg, mientras que la segunda eleva hasta 600 kg, ofreciendo una elevación segura para una amplia variedad de vehículos.

VERSATILIDAD

El doble pedal permite una elevación a doble velocidad, rápida y precisa.

ROBUSTEZ Y DURABILIDAD

Construido con materiales de calidad, el elevador está diseñado para soportar un uso intensivo, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad durante las operaciones.

ALTA ESTABILIDAD

la sólida estructura y el diseño compacto ofrecen una estabilidad superior durante las operaciones de taller.



DOBLE VARILLA CROMADA

Vástago cromado de Ø50 mm en la primera etapa y de Ø35 mm en la segunda etapa, para mayor resistencia y fiabilidad a lo largo del tiempo.



RUEDAS PIVOTANTES Ø100 mm

Las ruedas de Ø100x28 mm garantizan una fácil maniobrabilidad incluso en espacios reducidos, permitiendo un desplazamiento suave y



DOBLE PEDAL

Los dos pedales permiten una elevación a doble velocidad, rápida y precisa.

Dimensiones



Certificaciones y Normas

Referencias

	Art.	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm
030260015	3026 2P/1,5-0,6	680	610	925	1935

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web
Especificaciones, multimedia y documentación en un

