



БЕТА 3026 2P/1,5-0,6 Двухступенчатый гидравлический упор для прямка и палубы



Сертификаты и стандарты



ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Первая ступень поднимает до 1500 кг, а вторая - до 600 кг, обеспечивая безопасный подъем широкого спектра транспортных средств.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Двойная педаль обеспечивает двойную скорость подъема, быструю и точную.

ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Изготовленный из качественных материалов, подъемник рассчитан на интенсивную эксплуатацию, сохраняя при этом высокую безопасность во время работы.

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Прочная конструкция и компактный дизайн обеспечивают превосходную устойчивость во время работы в мастерской.



ДВОЙНОЙ ХРОМИРОВАННЫЙ ШТОК
Хромированный шток Ø50 мм на первой ступени и Ø35 мм на второй ступени, что обеспечивает прочность и надежность на протяжении долгого времени.



Поворотные колеса Ø100 мм
Колеса Ø100x28 мм гарантируют легкую маневренность даже в ограниченном пространстве, обеспечивая плавное и безопасное перемещение.



ДВОЙНАЯ ПЕДАЛЬ
Две педали обеспечивают двухскоростной подъем, быстрый и точный.

Размеры



CE

Сертификаты и стандарты

ССЫЛКИ

	Art.	L mm	L1 mm	H mm	H1 mm
030260015	3026 2P/1,5-0,6	680	610	925	1935

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

