3070BE/K Équilibreuse électronique portable à lancement manuel

CE

Système d'équilibrage avec microprocesseur à lancement manuel (sans moteur) qui permet l'équilibrage de roues en fer ou en alliage d'autos et de motos.

- Compacte et facile à transporter, elle peut être utilisée en atelier, dans les fourgons ou dans les box des circuit ;
- peut être fixée sur un établi ou sur un mur ;
- le logiciel prévoit tous les programmes d'ajustement du déséquilibre avec indication des positions avec poids adhésifs (ALUS), poids dissimulés derrière les rayons (SPLIT) et optimisation du déséquilibre ;
- peut être utilisée avec support orientable BETA 3070BE/S (en option).

ACCESSOIRES INCLUS
- règle flexible graduée ;
- douille de serrage avec volant et 3 cônes de Ø 45 ÷ 110 mm

DONNÉES TECHNIQUES
Alimentation : 115-230V AC ou 12-24V DC
Puissance maximale absorbée : 0,15 kW
Vitesse d'équilibrage : 100 rpm
Incertitude des mesures : 1 g
Largeur jante réglable : 1,5" ÷ 20" (40÷ 510 mm)
Poids maximal de la roue : max. 75 kg

Compacte et portable

		art.
	030700250	3070BE/K