

363BA sparkproof heavy duty pipe wrenches

art.	art.	L mm				
003630815	363BA 150	150	1/2" gas	20	16,0	328
003630820	363BA 200	200	1" gas	30	17,0	420
003630825	363BA 250	250	1 1/2" gas	49	17,5	890
003630830	363BA 300	300	2" gas	60	20,0	1300
003630835	363BA 350	350	2" gas	60	23,5	1640
003630845	363BA 450	450	2 1/2" gas	76	26,0	2700
003630860	363BA 600	600	3" gas	90	29,0	4000



Stromleitfähigkeit in den Werkstoffen ermöglicht es, diese Werkzeuge in Umgebungen mit explosiven Gasen zu verwenden.
L'alta conducibilità elettrica dei materiali consente di utilizzare questi strumenti in ambienti con gas esplosivi.

These sparkproof tools cannot be used in contact with explosives or with devices that function in explosive atmospheres.
Questi strumenti non possono essere utilizzati in presenza di esplosivi o con apparecchiature che funzionano in ambienti esplosivi.



Stromleitfähigkeit in den Werkstoffen ermöglicht es, diese Werkzeuge in Umgebungen mit explosiven Gasen zu verwenden.
L'alta conducibilità elettrica dei materiali consente di utilizzare questi strumenti in ambienti con gas esplosivi.

These sparkproof tools cannot be used in contact with explosives or with devices that function in explosive atmospheres.
Questi strumenti non possono essere utilizzati in presenza di esplosivi o con apparecchiature che funzionano in ambienti esplosivi.

