

3900 O7/5M

		art.
	039000371	3900-O7/5M

- n. 22 **42:** Ring-Maulschlüssel
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm
- n. 1 **895/1:** Einsatzhalter für Schraubeinsätze
- n. 1 **895/3:** Einsatzhalter für Schraubeinsätze
- n. 1 **895/6:** Einsatzhalter für Schraubeinsätze
- n. 13 **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" ⌀ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 9 **900L:** Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ⌀ 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- n. 5 **900ME:** Sechskant-Steckschlüssel 1/4" ⌀ 3-4-5-6-7 mm
- n. 4 **900LP:** Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben ⬮
0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm
- n. 4 **900PH:** Schraubendrehereinsätze für Phillips®-Schrauben ⬮
PH1-PH2-PH3-PH4
- n. 7 **900TX:** Steckschlüssel für Torx®-Schrauben ⬮
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- n. 1 **900/20:** Verlängerung, - 1/4" 50 mm
- n. 1 **900/20L:** Verlängerung, - 1/4" 100 mm
- n. 1 **900/21:** Verlängerung, - 1/4" 150 mm
- n. 1 **900/25:** Kardangelenk, 1/4"
- n. 1 **900BG/30:** Steckgriff, 1/4"
- n. 1 **900/42:** Gleitgriff, 1/4"
- n. 1 **900/55:** Umschaltknarre, 1/4" Ⓢ
- n. 21 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ⌀
8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- n. 1 **920/15:** Reduzierstück, Innenvierkant 1/2", Außenvierkant 3/8"
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920AN/125:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920AN/250:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre, 1/2" Ⓢ
- n. 8 **920FTX:** Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb 1/2", für Torx®-Schrauben ⬮ 10-12-14-16-18-20-22-24 mm
- n. 11 **920AL:** Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung ⌀ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ⌀ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ⌀ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ⬮ 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit

