




BETA 3900 RSC39/7-VA

Mobiele gereedschapskist met 7 laden en assortiment van 285 gereedschappen



Kenmerken

Ontworpen voor efficiëntie, orde en veiligheid: elk detail is ontworpen voor superieure prestaties.

INTELLIGENTE ORGANISATIE

Het 'In & Out' systeem van het geperforeerde paneel houdt gereedschap altijd zichtbaar en opgeruimd, wat de werksnelheid en nauwkeurigheid verbetert.

MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Verkort de zoektijd en optimaliseert elke handeling, waardoor de dagelijkse efficiëntie in de werkplaats toeneemt.

PROFESSIONELE STEVIGHEID

Structuur ontworpen om hoge belastingen en intensief gebruik in de loop der tijd te weerstaan.

OPVALLEND ONTWERP

Moderne lijnen en afwerkingen verbeteren de werkomgeving met een unieke, professionele stijl.



GEÏNTEGREERD GEPERFOREERD PANEEL

Inklapsysteem met zuigers: praktisch en snel, altijd zichtbaar. Behoudt orde en veiligheid in gesloten toestand. Draagvermogen 5 kg



HOOG DRAAGVERMOGEN

Ontworpen om hoge lasten tot 1000 kg veilig te dragen.



AANPASBARE LADEN

In elke lade kunnen maximaal 4 zachte EVA- of stijve ABS-lades worden geplaatst.

1166G: n. 1 Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 160 mm
 1150G: n. 1 Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 180 mm
 1082G: n. 1 Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 160 mm
 1052: n. 1 Verstelbare griptang 240 mm
 1048N: n. 1 Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
 1038: n. 1 borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten □ 175 mm
 1036: n. 1 borgveertangen, uitwendig rechte punten □ 175 mm
 1034: n. 1 borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm
 1032: n. 1 borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
 867/2: n. 1 bithouderdop voor bits 867
 867/1: n. 1 bithouderdop voor bits 867
 867RTX: n. 7 bits voor Tamper Resistant Torx® schroeven □ T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
 867TX: n. 7 bits voor Torx® schroeven □ T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
 867XZN/L: n. 5 bits voor XZN® schroeven □ 5-6-8-10-12 mm
 867XZN: n. 5 bits voor XZN® schroeven □ 5-6-8-10-12 mm
 867PE/L: n. 7 bits voor inbusschroeven □ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 867PE: n. 7 bits voor inbusschroeven □ 4-5-6-7-8-10-12 mm
 1227TX: n. 12 Schroevendraaier Torx® □ T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
 1222N: n. 1 Kruiskopschroevendraaier Phillips®, extra korte versie □ PH1X30 mm
 1221N: n. 1 Sleufschroevendraaier, extra korte versie □ 4x30 mm
 1222: n. 4 Kruiskopschroevendraaier Phillips® □ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
 1221: n. 6 Sleufschroevendraaier □ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
 31: n. 6 pendrijvers Ø 2-3-4-5-6-8 mm
 1737NX: n. 1 Remschoenborstel
 1370: n. 1 bankhamer 500 g
 952: n. 7 T - sleutels met cardangewricht en zeskantdop □ 7-8-10-12-13-14-17 mm
 920/55: n. 1
 920/42: n. 1 1/2" wringstaaf
 920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125-250 mm
 920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
 920A: n. 19 1/2" dopsleutels, zeskant □ 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
 900/55: n. 1
 900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
 900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"
 900/25: n. 1 1/4" cardangewricht
 900/21: n. 1 1/4" verlengstuk 150 mm
 900/20: n. 1 1/4" verlengstuk 50 mm
 900ME: n. 6 1/4" schroevendraaiersdoppen voor inbusschroeven □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
 900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
 720LC: n. 3 dopsleutels Machine voor wielmoeren □ 17-19-21 mm
 96T: n. 7 haakse stiftsleutels met kracht handgreep □ 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
 96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
 42: n. 21 Ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22--24-27-30-32 mm
 1253: n. 1 spanningszoeker □
 867TX/L: n. 6 bits voor Torx® schroeven □ T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
 851E/SR: n. 1 Bithouders met binnenzeskant aansluiting 230 mm

Referenties

	Art.		Kleur
039000711	3900 RSC39/7-O VA		Oranje
039000712	3900 RSC39/7-G VA		
039000713	3900 RSC39/7-R VA		
039000717	3900 RSC39/7-A VA		RAL 7016

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

