# 410 Rövid csigafúró, HSS hengerelt, barnított

## DIN 338 ISO 235

R ≤ 650 N/mm²
HV 750÷820

| | art. | Ø mm | L mm | L1 mm | g |
|---|---|---|---|---|---|
| **004100030** | 410 0,50 | 0,50 | 22 | 6 | 0,2 |
| **004100040** | 410 1,00 | 1,00 | 34 | 12 | 0,3 |
| **004100043** | 410 1,25 | 1,25 | 38 | 16 | 0,3 |
| **004100046** | 410 1,50 | 1,50 | 40 | 18 | 0,4 |
| **004100049** | 410 1,75 | 1,75 | 46 | 22 | 0,7 |
| **004100052** | 410 2,00 | 2,00 | 49 | 24 | 1 |
| **004100055** | 410 2,25 | 2,25 | 53 | 27 | 1,2 |
| **004100058** | 410 2,50 | 2,50 | 57 | 30 | 1,6 |
| **004100061** | 410 2,75 | 2,75 | 61 | 33 | 2,2 |
| **004100064** | 410 3,00 | 3,00 | 61 | 33 | 2,4 |
| **004100066** | 410 3,20 | 3,20 | 65 | 36 | 2,8 |
| **004100067** | 410 3,25 | 3,25 | 65 | 36 | 3,3 |
| **004100070** | 410 3,50 | 3,50 | 70 | 39 | 3,8 |
| **004100073** | 410 3,75 | 3,75 | 70 | 39 | 4,3 |
| **004100076** | 410 4,00 | 4,00 | 75 | 43 | 4,8 |
| **004100078** | 410 4,20 | 4,20 | 75 | 43 | 5 |
| **004100079** | 410 4,25 | 4,25 | 75 | 43 | 6 |
| **004100082** | 410 4,50 | 4,50 | 80 | 47 | 7 |