

416P/SP19**Σετ 19 τρυπάνια με κυλινδρικό κορμό, κατασκευασμένα από HSS, AISI M2, με μικρότερο τρυπάνι στη μύτη για κεντράρισμα υψηλής ακρίβειας**

Ø 1÷10 x 0,5 mm

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ

R ≤ 900 N/mm²

HV ~ 820÷850

 521 g 115x170x40 mm

Υψηλότερη ταχύτητα κοπής:

Το ειδικό τρυπανάκι (διαθέσιμο από Ø 5 mm) δημιουργεί μια αρχική μικρή οπή και το επόμενο τρυπάνι ανοίγει την πραγματική οπή πιο γρήγορα.

Βελτιωμένη σταθερότητα:


Το μικρότερο τρυπάνι επιτρέπει αρχικό κεντράρισμα υψηλής ακρίβειας και παρέχει βελτιωμένη σταθερότητα διάτρησης.


Διευρυμένη αντοχή:

Η ανώτερη ποιότητα HSS, AISI M2, έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ανθεκτικό τρυπάνι, κατάλληλο για χάλυβα χαμηλής και υψηλής κραματοποίησης, χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, σίδηρο, αλουμίνιο και άλλα μέταλλα.

Τέλειο κράτημα:

Το στέλεχος με 3 λείες επιφάνειες (από Ø 5 mm) εξασφαλίζει βέλτιστη μεταφορά δύναμης, και τέλειο κράτημα για τις σιαγόνες του τσοκ, αποτρέποντας έτσι την ολίσθηση.



	art.	
004160469	416P/SP19	Ø 1÷10 x 0,5 mm