



BETA 423A-CO

Brocas especiais com ponta de centragem para soldadura por pontos, em HSS-CO 5%,

Certificações e Normas

DIN 1412/E

Caraterísticas

A forma e o design foram concebidos para facilitar o acesso aos pontos de soldagem, removendo-os eficazmente sem danificar a peça de trabalho.

MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE

Fabricadas em aço rápido (HSS) com uma adição de 5% de cobalto para uma resistência superior ao calor e ao desgaste.

ALTA PRECISÃO

Ideal para trabalhos de precisão onde é necessária a máxima exatidão.

EFICIÊNCIA E FIABILIDADE

Remover pontos de soldagem de forma rápida e precisa, sem sacrificar a qualidade do trabalho. Cada operação de remoção de pontos de soldagem será rápida, limpa e precisa.



CONCEPÇÃO ESPECÍFICA

A cabeça plana, com arestas de corte afiadas e uma ponta central, remove o ponto de soldagem sem danificar o material circundante.



ACABAMENTO RECTIFICADO

Superfície cuidadosamente acabada para maior precisão e óptimos resultados de corte.

Certificações e Normas

DIN 1412/E

Referências

	Art.	Ø mm	L mm	g
004230115	423A-CO 6,5	6,5	40	10
004230120	423A-CO 8	8,0	40	16

Digitalize o código QR para aceder ao separador web

Especificações, suportes e documentação num

