



BETA 429FC/C7

Surtido de 7 machos de roscar
429FC HSS-CO 5% para agujeros
pasantes gruesos



Características

BETA 429FC/C7 está optimizado para agujeros ciegos en metales duros y garantiza cortes limpios y una mayor vida útil de la herramienta incluso en condiciones extremas.

EXPULSIÓN RÁPIDA DE VIRUTAS

La geometría de la ranura y el ángulo de hélice están optimizados para una rápida expulsión de la viruta, lo que evita la acumulación y reduce el riesgo de rotura del macho.

RENDIMIENTO SUPERIOR EN ENTORNOS EXTREMOS

La aleación HSS-Co 5% garantiza un excelente rendimiento incluso en las condiciones más exigentes, mejorando significativamente la resistencia al calor, ideal para el mecanizado de alta velocidad.

VERSATILIDAD OPERATIVA

Adecuados para una amplia gama de aplicaciones y materiales, desde pequeños talleres hasta grandes empresas de fabricación, ¡desde materiales más blandos hasta más resistentes!

Referencias

	Art.		 g
004290204	429FC/C7	Surtido de 7 machos de roscar para máquina 429FC 429FC M3÷12	310

Escanee el código QR para acceder a la pestaña web
Especificaciones, multimedia y documentación en un

