



42BA-AS
Vonkvrije ringsteeksleutels, in engelse maten

		art.		A mm	Ø mm	L mm	S1 mm	S2 mm	g
	000420946	42BA-AS 9/32	9/32x9/32	17,0	14,5	120	5,0	7,0	37
	000420947	42BA-AS 5/16	5/16x5/16	17,0	14,5	120	5,0	7,0	37
	000420948	42BA-AS 11/32	11/32x11/32	22,0	18,0	135	5,4	8,0	55
	000420950	42BA-AS 3/8	3/8x3/8	23,0	16,5	128	6,5	8,0	44
	000420951	42BA-AS 7/16	7/16x7/16	26,5	19,5	135	7,0	9,0	57
	000420949	42BA-AS 15/32	15/32x15/32	26,0	20,0	140	6,0	9,0	75
	000420953	42BA-AS 1/2	1/2x1/2	30,0	21,0	140	7,5	9,5	74
	000420954	42BA-AS 9/16	9/16x9/16	32,0	23,5	163	7,5	10,5	100
★	000420955	42BA-AS 19/32	19/32x19/32	30,0	23,0	195	6,6	10,0	160
	000420956	42BA-AS 5/8	5/8x5/8	36,0	26,5	177	8,0	12,0	123
	000420957	42BA-AS 11/16	11/16x11/16	38,0	28,0	195	9,0	12,5	153
	000420959	42BA-AS 3/4	3/4x3/4	42,0	30,0	215	8,5	10,5	190
	000420961	42BA-AS 13/16	13/16x13/16	45,0	33,0	230	9,0	14,0	210
	000420962	42BA-AS 7/8	7/8x7/8	50,0	38,0	235	10,0	14,0	250
	000420964	42BA-AS 15/16	15/16x15/16	49,5	38,0	256	10,0	15,5	290
★	000420963	42BA-AS 31/32	31/32x31/32	49,0	38,0	265	10,0	10,0	420
	000420965	42BA-AS 1	1x1	52,0	39,0	266	11,0	15,5	310
	000420967	42BA-AS 1.1/16	1.1/16x1.1/16	57,0	43,5	283	12,0	18,0	410
	000420969	42BA-AS 1.1/8	1.1/8x1.1/8	61,0	43,5	297	12,0	18,0	460
	000420970	42BA-AS 1.3/16	1.3/16x1.3/16	62,0	47,5	308	13,5	20,0	560
	000420973	42BA-AS 1.1/4	1.1/4x1.1/4	66,5	50,5	324	13,5	22,5	700
★	000420976	42BA-AS 1.7/16	1.7/16x1.7/16	72,0	55,0	360	15,0	21,0	890



Strobili conservati in una bottiglia di plastica in cui sono stati versati i liquidi per prevenire il contatto e l'ossidazione. Evitare di toccare il metallo nudo. Evitare di toccare il metallo nudo. Evitare di toccare il metallo nudo. Evitare di toccare il metallo nudo. Evitare di toccare il metallo nudo.

