

DIN 3113 UNI-ISO 7738

with H-SAFE tethered system

art.	mm	L mm	A mm	Ø mm	S1 mm	S2 mm
000424506	42HS 6	95	15,2	10,1	3,4	5,2
000424507	42HS 7	105	17,1	10,8	3,6	5,7
000424508	42HS 8	116	19,0	12,3	3,9	6,2
000424509	42HS 9	127	20,9	13,7	4,2	6,7
000424510	42HS 10	137	22,8	15,1	4,5	7,1
000424511	42HS 11	148	24,8	16,5	4,8	7,5
000424512	42HS 12	158	26,9	18,2	5,1	7,9
000424513	42HS 13	169	28,8	19,6	5,4	8,4
000424514	42HS 14	180	30,8	21,0	5,7	8,8
000424515	42HS 15	190	32,7	22,4	6,0	9,2
000424516	42HS 16	201	34,6	23,8	6,3	9,7
000424517	42HS 17	212	36,6	25,2	6,7	10,2
000424518	42HS 18	222	38,5	26,7	7,0	10,8
000424519	42HS 19	233	40,5	28,0	7,3	11,4
000424520	42HS 20	243	42,5	29,4	7,6	11,9
000424521	42HS 21	254	44,5	30,7	7,9	12,4
000424522	42HS 22	264	46,4	32,2	8,1	12,8
000424523	42HS 23	275	48,4	33,5	8,3	13,2
000424524	42HS 24	285	50,3	34,9	8,5	13,5
000424525	42HS 25	296	52,3	36,2	8,7	13,8
000424526	42HS 26	307	54,3	37,6	8,9	14,2
000424527	42HS 27	317	56,2	39,0	9,1	14,6
000424528	42HS 28	328	58,2	40,3	9,3	15,0
000424529	42HS 29	338	60,2	41,9	9,5	15,3
000424530	42HS 30	349	62,1	43,0	9,7	15,6
000424532	42HS 32	370	66,0	45,7	10,1	16,2
000424534	42HS 34	391		48,5	10,5	16,8
000424536	42HS 36	412	73,9	51,3	10,9	17,5

