



BETA 5000 RSC50 2.0/CTR

Ελεγκτής ταινιολωρίδων LED, με RF τηλεχειριστήριο για συνδυασμό εξοπλισμού



Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Χαρακτηριστικά

Ο ελεγκτής φωτεινότητας ταινιών LED επιτρέπει την εξ αποστάσεως ρύθμιση της φωτεινότητας των ταινιών LED χρησιμοποιώντας το εύχρηστο τηλεχειριστήριο RF.

CONVENIENCE

Με το τηλεχειριστήριο ραδιοσυχνοτήτων RF, έχετε πλήρη έλεγχο των ταινιών LED: η ενεργοποίηση, η απενεργοποίηση και η ρύθμιση της έντασης είναι γρήγορη και εύκολη.

SIMPLICITY

Γρήγορη και εύκολη σύνδεση των ταινιών LED χάρη στον μίνι δέκτη.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Η λωρίδα LED θα θυμάται πάντα όλες τις προτιμήσεις: η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και η ένταση παραμένουν αμετάβλητες ακόμη και μετά την απενεργοποίηση.

Πιστοποιήσεις και Πρότυπα



Αναφορές

	Art.
050001721	5000 RSC50 2.0/CTR

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

