

5000 RSC50 2.0/CTR Controller per strip LED, con telecomando RF per arredo officina

Da utilizzare solo con strip LED art. 5000 RSC50 2.0/PLEDC

Kit composto da:

- 1 mini ricevitore
- 1 telecomando wireless RF

Caratteristiche tecniche mini ricevitore:

- Tensione in ingresso: 5V -24VDC
- Corrente di uscita nominale: 5A
- Corrente di uscita di picco: 12A
- Temperatura di utilizzo: da -20 a +35°C

Caratteristiche tecniche telecomando RF:

- Tasto ON/OFF
- Tasto BRIGHT +/-: permette la regolazione manuale dell'intensità luminosa
- Tasto 25%/50%/100%: permette la regolazione automatica dell'intensità luminosa
- Batteria: 3V CR2025 (inclusa)
- Dimensioni: 86 (L) x 40 (W) x 7 (H) mm

Funzioni integrate:

- Memoria
- Modalità (luminosità manuale/automatica)
- Regolazione luminosità

25 g



	5000 RSC50 PLEDC	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
A	1x	-	1x	-
B	-	1x	1x	1x
A	1x	1x	1x	-
B	-	2x	1x	1x
A	1x	2x	1x	-
B	-	2x	1x	1x

		art.
	050001721	5000 RSC50