

5000 RSC50 2.0/CTR

Sterownik taśmy LED, ze zdalnym sterowaniem radiowym, do zestawów mebli warsztatowych

Do użytku tylko z profilem z taśmą LED model 5000 RSC50 2.0/PLEDC

Zestaw zawiera:

- 1 odbiornik mini
- 1 sterownik radiowy

Specyfikacja odbiornika:

Napięcie wejściowe: 5V -24VDC
Prąd znamionowy wyjściowy: 5A
Prąd szczytowy wyjściowy: 12A
Temperatura pracy: -20 °C ÷ +35 °C

Specyfikacja sterownika radiowego

Przycisk Wł./Wył.

Przycisk BRIGHT +/- : pozwala ustawić moc oświetlenia

Przycisk 25%/50%/100% : pozwala na automatyczne ustawianie mocy oświetlenia

Bateria: 3V CR2025 (w komplecie)

Wymiary: 86 (D) x 40 (S) x 7 (W) mm

Funkcje dodatkowe:

- Pamięć
- Tryb pracy: jasność ustawiana ręcznie/automatycznie
- Regulacja jasności

 25 g



		art.
	050001721	5000 RSC50

	5000 RSC50 PLED-RT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
	Tx	-	Tx	-
	-	Tx	Tx	Tx
	Tx	Tx	Tx	-
	-	2x	Tx	Tx
	Tx	2x	Tx	-
	-	2x	Tx	Tx