

BETA 5000 RSC50/PLEDC-ST

Алюминиевый профиль со светодиодной лентой и выключателем SOFT TOUCH

Светодиодные ленты - идеальное решение для стильного освещения рабочего места.

Светодиодные ленты Beta предлагают широкий спектр возможностей: их можно устанавливать под и внутри настенных шкафов, под полками и линейными корпусами для освещения, сочетающего функциональность и эстетику.



Вес:  80 g

Сертификаты и стандарты:



Характеристики

Алюминиевые профили со светодиодными лентами обеспечивают безупречное освещение, превращая рабочие зоны в эффективные и функциональные пространства.

ГАРАНТИРОВАННАЯ ЯРКОСТЬ

Встроенная светодиодная лента мощностью 6,5 Вт с высокой плотностью светодиодов обеспечивает превосходную равномерность освещения.

Яркость 500 люмен и цвет света 4 000 K - идеальный выбор для изысканного освещения.

ДАТЧИК МЯГКОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ

Встроенный сенсорный датчик позволяет легко и эффективно освещать светодиодную ленту и регулировать интенсивность света.

VERSATILITY

Каждая светодиодная лента поставляется с кабелями различной длины, что обеспечивает максимальную универсальность применения.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 5000 RSC50/PLEDC-ST

Алюминиевый профиль со
светодиодной лентой и
выключателем SOFT TOUCH для

**Преимущества и
операционные выгоды**

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и



BETA 5000 RSC50/PLEDC-ST

Алюминиевый профиль со
светодиодной лентой и

Техническое описание

Вес:  80 g

Сертификаты и стандарты:



ССЫЛКИ

	Art.
050001713	5000 RSC50 2.0/PLEDC-ST

Отсканируйте QR-код, чтобы получить доступ к
Технические характеристики, носители и

