

5000 RSC50/CTR
Ελεγκτής ταινιολωρίδων LED, με RF τηλεχειριστήριο για συνδυασμό εξοπλισμού συνεργείου RSC50

Για χρήση μόνο με ταινιολωρίδες LED 5000 RSC50/PLED

Το κιτ περιέχει:

- 1 mini δέκτης
- 1 ασύρματο RF τηλεχειριστήριο

Προδιαγραφές mini δέκτη:

- Τάση εισόδου: 5V - 24VDC
- Ονομαστικό ρεύμα εξόδου: 5A
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 12A
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ÷ +35 °C

Προδιαγραφές του RF τηλεχειριστηρίου:

- Πλήκτρο ON/OFF
- Πλήκτρο BRIGHT +/-: επιτρέπει τη χειροκίνητη ρύθμιση της ισχύος φωτισμού
- Πλήκτρο 25%/50%/100%: επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της ισχύος φωτισμού
- Μπαταρία: 3V CR2025 (περιλαμβάνεται)
- Διαστάσεις: 86x40x7 mm

Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά:


- Μνήμη
- Λειτουργία (χειροκίνητη/αυτόματη φωτεινότητα)
- Ρύθμιση φωτεινότητας

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 20 g



		5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
A	1x	1x	-	1x	-
	-	-	1x	1x	1x
B	1x	1x	1x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x
A	1x	1x	2x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x

	art.
050001721	5000