

Da utilizzare solo con strip LED art. 5000 RSC50/PLED

Kit composto da:

1 mini ricevitore

1 telecomando wireless RF

Caratteristiche tecniche mini ricevitore:

Tensione in ingresso: 5V -24VDC

Corrente di uscita nominale: 5A

Corrente di uscita di picco: 12A

Temperatura di utilizzo: da -20 a +35°C

Caratteristiche tecniche telecomando RF:

Tasto ON/OFF

Tasto BRIGHT +/-: permette la regolazione manuale dell'intensità luminosa

Tasto 25%/50%/100%: permette la regolazione automatica dell'intensità luminosa

Batteria: 3V CR2025 (inclusa)

Dimensioni: 86 (L) x 40 (W) x 7 (H) mm


Funzioni integrate:

- Memoria
- Modalità (luminosità manuale/automatica)
- Regolazione luminosità

 20 g



		5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
A	1x	1x	-	1x	-
	-	-	1x	1x	1x
B	1x	1x	1x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x
A	1x	1x	2x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x

		art.
	050001721	5000