

5000 RSC50/CTR
LED strip controller, met RF afstandsbediening voor werkplaatsinrichting combinatie RSC50

Alleen te gebruiken met ledstrip artikel 5000 RSC50/PLED

Inhoud pakket:

- 1 mini-ontvanger
- 1 draadloze RF afstandsbediening

Specificaties mini-ontvanger:

- Ingangsspanning: 5V -24VDC
- Nominale uitgangsstroom: 5A
- Piek uitgangsstroom: 12A
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C ÷ +35 °C

Specificaties van RF-afstandsbediening:

- Aan / uit knop
- BRIGHT +/- knop: maakt handmatige aanpassing van het verlichtingsvermogen mogelijk
- Knop 25%/50%/100%: maakt automatische aanpassing van het verlichtingsvermogen mogelijk
- Batterij: 3V CR2025 (inbegrepen)
- Afmetingen: 86x40x7 mm


Geïntegreerde functies:

- Geheugen
- Modus (handmatige/automatische helderheid)
- Helderheidsaanpassing

 20 g



		5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
A	1x	1x	-	1x	-
	-	-	1x	1x	1x
B	1x	1x	1x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x
A	1x	1x	2x	1x	-
	-	-	2x	1x	1x

		art.
	050001721	5000