

**5000 RSC50/CTR**
**Controlador de fita LED, com controlo remoto RF para combinar com mobiliário de oficina RSC50**

Apenas para utilização com fita LED artigo 5000 RSC50/PLED

Kit inclui:  
1 mini recetor  
1 controlo remoto RF sem fio

Especificações do mini recetor:  
Voltagem de entrada: 5V -24VDC  
Corrente nominal de saída: 5A  
Pico corrente de saída: 12A  
Temperatura de funcionamento: -20 °C ÷ +35 °C

Especificações do controlo remoto RF:  
Botão ON/OFF  
Botão LUMINOSIDADE +/- : permite o ajuste manual da luminosidade  
Botão 25%/50%/100%: permite o ajuste automático da luminosidade  
Bateria: 3V CR2025 (incluída)  
Dimensões: 86x40x7 mm

Recursos integrados:

- Memória
- Modo (luminosidade manual/automática)
- Ajuste da luminosidade

 20 g



		5000 RSC50 PLED-BT	5000 RSC50 PLED	5000 RSC50 ASL	5000 RSC50 CTR
5000 RSC50 PLED-BT	A	1x	-	1x	-
	B	-	1x	1x	1x
5000 RSC50 PLED	A	1x	1x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x
5000 RSC50 ASL	A	1x	2x	1x	-
	B	-	2x	1x	1x

	 art.
	050001721 5000