

**565-1R/VA -
565-2R/VA -**

moltiplicatori di coppia destrorsi/sinistrorsi rapporto 27:1 con dispositivo antiritorno in valigia 562VV-A

I moltiplicatori di coppia Beta 565-1R/VA, 565-2R/VA e 565-3R/VA consentono di raggiungere coppie di serraggio molto elevate nei settori come quello navale, aeronautico, Oil & Gas, dell'industria pesante e dei veicoli industriali.

Caratteristiche:

- Quadro in entrata femmina 1/2"
- Quadro in uscita con attacco maschio da 1" per 565-1R/VA e 565-2R/VA; attacco da 1 1/2" per 565-3R/VA
- Rapporto di moltiplicazione della coppia 27:1
- Dotato di dispositivo antiritorno
- Capacità massima di serraggio: 565-1R/VA è 1700 Nm (= max. 63 Nm in entrata); 565-2R/VA e 565-3R/VA è 3400 Nm (= max. 126 Nm in entrata)



art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□	■	D mm	A mm	L min mm	L max mm	█ kg
005650611	565-1R/VA	1700	170	1250	1/2	1"	108	125	80	215	11,2
005650612	565-2R/VA	3400	340	2500	1/2	1"	119	145	85	265	13,6
005650613	565-3R/VA	3400	340	2500	1/2	1 1/2"	119	145	85	265	14,2