



BETA 584

Prokluzový momentový šroubovák vhodný pro pravostranné utahování



Certifikace a normy



UNI EN ISO 6789

Funkce

Momentový šroubovák určený k zajištění přesnosti a bezpečnosti při utahování od 0,2 do 10 Nm díky svému kluznému mechanismu.

BEZPEČNOSTNÍ

Prokluzový systém zabraňuje překročení nastaveného krouticího momentu; po jeho dosažení šroubovák prokluzuje a automaticky se znovu nabije pro další utahování.

JEDNODUCHÉ NASTAVENÍ

Jasně čitelná dvojitá stupnice umožňuje snadné a přesné nastavení krouticího momentu.

ERGONOMIE A OVLÁDÁNÍ

Velká ergonomicky tvarovaná rukojeť zajišťuje pohodlí a maximální přilnavost při každé operaci.



ŠIROKÝ ROZSAH

Utahovací moment 0,2 až 10 Nm je pokryt 3 šroubováky.

VERSATILNÍ

Šestihranná zásuvka 1/4" umožňuje použití bitů a nástrčných hlavíc, díky čemuž je šroubovák použitelný pro různé práce.



OVLÁDACÍ PANEL

Čtyřhranný náhon 1/4" na spodní straně rukojeti umožňuje použití klíče s T-rukojetí pro vyvinutí menší síly.

Certifikace a normy**UNI EN ISO 6789****Výsledky**

	Art.	Nm	gfm	Ø	 g	
005840201	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	266	0,01
005840206	584/5	1÷5	100÷500	1/4"	346	0,1
005840210	584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	349	0,1

Naskenujte QR kód pro přístup k webové kartě

Specifikace, média a dokumentace jedním kliknutím.

