

BETA 584

Δυναμοκατσάβιδο τύπου slip, για δεξιόστροφο σφίξιμο

Δυναμοκατσάβιδο που εξασφαλίζει ελεγχόμενη σύσφιξη, σχεδιασμένο για όσους αναζητούν ακριβή και ασφαλή σύσφιξη, αποφεύγοντας ζημιές στη βίδα ή στο τεμάχιο εργασίας.

Δυναμοκατσάβιδο με απλή ρύθμιση ροπής για σύσφιξη από 0,2 έως 10 Nm και ακρίβεια ροπής $\pm 6\%$. Συμβατό με εξαγώνες μύτες 1/4" και διαθέτει εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση και έλεγχο.



Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



UNI EN ISO 6789

Χαρακτηριστικά

Το δυναμοκατσάβιδο που έχει σχεδιαστεί για να εγγυάται ακρίβεια και ασφάλεια στη σύσφιξη από 0,2 έως 10 Nm, χάρη στο μηχανισμό ολίσθησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το σύστημα ολίσθησης αποτρέπει την υπέρβαση της ρυθμισμένης ροπής- όταν αυτή επιτευχθεί, το κατσαβίδι ολισθαίνει και επαναφορτίζεται αυτόματα για την επόμενη σύσφιξη.

ΑΠΛΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Η ευανάγνωστη διπλή κλίμακα επιτρέπει την εύκολη και ακριβή ρύθμιση της ροπής στρέψης.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ

Η μεγάλη, εργονομικά σχεδιασμένη λαβή εξασφαλίζει άνεση και μέγιστο κράτημα κατά τη διάρκεια κάθε λειτουργίας.

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 584

Δυναμοκατσάβιδο τύπου slip, για δεξιόστροφο σφίξιμο

Πλεονεκτήματα και λειτουργικά οφέλη



ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ

Με 3 κατσαβίδια καλύπτεται ικανότητα ροπής από 0,2 έως 10 Nm.



ΠΟΛΥΠΡΟΣΑΙΡΕΤΙΚΟ

Η θηλυκή εξάγωνη υποδοχή 1/4" επιτρέπει τη χρήση μπιτ και υποδοχών, καθιστώντας το κατσαβίδι χρήσιμο για μια ποικιλία εργασιών.



ΠΊΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Ο θηλυκός τετράγωνος δίσκος 1/4" στο κάτω μέρος της λαβής επιτρέπει τη χρήση κλειδιού με λαβή T για την άσκηση λιγότερης δύναμης.



ΔΙΠΛΉ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΈΝΗ ΚΛΊΜΑΚΑ

Η διπλή διαβαθμισμένη κλίμακα με νιόνιο επιτρέπει την ακριβή ρύθμιση της επιθυμητής ροπής στρέψης



ΧΕΙΡΟΛΑΒΉ ΑΠΌ ΔΙΥΛΙΚΌ ΥΛΙΚΌ

Εργονομική λαβή για άνετο και ασφαλές κράτημα σε κάθε περίπτωση.

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.



BETA 584

Δυναμοκατσάβιδο τύπου slip, για
δεξιόστροφο σφίξιμο

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πιστοποιήσεις και πρότυπα:



UNI EN ISO 6789

Αναφορές

	Art.	Nm	gfm	Ø	 g	
005840201	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	266	0,01
005840206	584/5	1÷5	100÷500	1/4"	346	0,1
005840210	584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	349	0,1

Σαρώστε τον κωδικό QR για πρόσβαση στην
Προδιαγραφές, μέσα και τεκμηρίωση με ένα κλικ.

