



BETA 584

Önkioldó nyomatékcsavarhúzó,
jobb oldali meghúzáshoz



Tanúsítványok és szabványok



UNI EN ISO 6789

Jellemzők

A önkioldó nyomatékcsavarhúzó, amely a csúszós mechanizmusának köszönhetően 0,2 és 10 Nm közötti meghúzásoknál garantálja a pontosságot és a biztonságot.

BIZTONSÁG

A csúszási rendszer megakadályozza a beállított nyomaték túllépését; ha azt elérte, a csavarhúzó megcsúszik és automatikusan újratölt a következő meghúzási művelethez.

EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS

A jól leolvasható kettős skála lehetővé teszi a nyomaték egyszerű és pontos beállítását.

ERGONÓMIA ÉS VEZÉRLÉS

A nagyméretű, ergonomikus kialakítású markolat minden művelet során kényelmet és maximális fogást biztosít.



SZÉLES HATÓTÁVOLSÁG

A 3 csavarhúzóval 0,2 és 10 Nm közötti nyomatékkapacitás érhető el.



VERSATÍV

Az 1/4"-os belső hatszögű foglalat lehetővé teszi a bitek és foglalatok használatát, így a csavarhúzó számos munkához használható.



KEZELŐPANEL

A nyél alján található 1/4"-os négyszögletes belső meghajtó lehetővé teszi a T-nyélű csavarkulcsok használatát kisebb erő kifejtéséhez.

Tanúsítványok és szabványok



UNI EN ISO 6789

Referenciák

	Art.	Nm	gfm	Ø	 g	
005840201	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	266	0,01
005840206	584/5	1÷5	100÷500	1/4"	346	0,1
005840210	584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	349	0,1

Olvasd be a QR-kódot a webes fül eléréséhez

Specifikációk, média és dokumentáció egyetlen

