



BETA 584

Slip-momentschroevendraaier, voor rechtsom vastdraaien



Certificeringen en normen



UNI EN ISO 6789

Kenmerken

De momentschroevendraaier is ontworpen om precisie en veiligheid te garanderen bij het aanhalen van 0,2 tot 10 Nm, dankzij het slipsysteem.

VEILIGHEID

Het slipsysteem voorkomt dat het ingestelde aanhaalmoment wordt overschreden; wanneer dit wordt bereikt, slipt de schroevendraaier en laadt automatisch opnieuw voor de volgende aanhaalbewerking.

EENVOUDIGE INSTELLING

Met de duidelijk afleesbare dubbele schaalverdeling kan het aanhaalmoment eenvoudig en nauwkeurig worden ingesteld.

ERGONOMIE EN BEDIENING

De grote, ergonomisch ontworpen handgreep zorgt voor comfort en maximale grip tijdens elke handeling.



BREED BEREIK

Een koppelcapaciteit van 0,2 tot 10 Nm wordt gedekt door 3 schroevendraaiers.



VERSATIEL

De 1/4" binnenzeskant maakt het gebruik van bits en doppen mogelijk, waardoor de schroevendraaier voor verschillende klussen kan worden gebruikt.



BEDIENINGSPANEEL

Door de 1/4" haakse aandrijving aan de onderkant van het handvat kan een T-handsleutel worden gebruikt om minder kracht uit te oefenen.

Certificeringen en normen



UNI EN ISO 6789

Referenties

	Art.	Nm	gfm	Ø	 g	
005840201	584/1	0,2÷1	20÷100	1/4"	266	0,01
005840206	584/5	1÷5	100÷500	1/4"	346	0,1
005840210	584/10	5÷10	500÷1000	1/4"	349	0,1

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

