


5902VI
Συλλογή με 107 εργαλεία

Βιομηχανική συντήρηση

		art.
	059021060	5902VI



- n. 6 **31:** ζουμπάδες κυλινδρικοί Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 1 **32:** πόντα Ø 3 mm
- n. 1 **35:** κοπίδια με νεύρωση 200 mm
- n. 26 **42/S26:** γερμανοπολύγωνο 6÷32 mm
- n. 12 **55/S12:** κλειδιά γερμανικά διπλά 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 30x32 mm
- n. 9 **96N/SC9:** κλειδιά Allen γωνιακά Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 1 **111E:** Ρυθμιζόμενο κλειδί 300 mm
- n. 13 **920A/SB13:** καρυδάκια 1/2" εξάγωνα με ράγα Ø 10÷22 mm
- n. 1 **920/21:** προέκταση 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** προέκταση 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** άρθρωση-σταυρός 1/2"
- n. 1 **920/42:** μανέλα ολισθαίνουσα 1/2"
- n. 1 **920/55:** κασάνια αναστρεφόμενη 1/2" Ⓢ
- n. 1 **1048N:** γκαζοτανάλιες, άρθρωση με περαστές λαβές καλυμμένες με αντιολισθητικό PVC 250 mm
- n. 1 **1052:** πένσα - γκριπ pliers 240 mm
- n. 1 **1084GBM:** πλαγιοκόφτες βαριάς χρήσης, λαβές με διπλό υλικό, βιομηχανικό φινίρισμα ζ 160 mm
- n. 1 **1122:** λαμαρινοψάλιδο, ίσιες λάμες 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** ψαλίδι ηλεκτρολόγου, ίσιες λάμες
- n. 1 **1150GBM:** πένσες βαρέος τύπου, λαβές από διπλό υλικό, βιομηχανικό φινίρισμα = 180 mm
- n. 1 **1166GBM:** μυτοσίμπιδα με μακριά ημιστρόγγυλα αυλακωτά ράμφη, λαβές από διπλό υλικό, βιομηχανικό φινίρισμα ● 160 mm
- n. 8 **1260:** κατσαβίδια για βίδες με εγκοπή ● 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- n. 4 **1262:** κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips® ⚡ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- n. 1 **1370:** σφυρί μηχανικού 500 g
- n. 1 **1392:** ματσόλα χωρίς αναπήδηση Ø 40 mm
- n. 1 **1688A:** χαράκτης μηχανικού
- n. 1 **1692:** μέτρο-ρολό 5 m
- n. 1 **1708/20:** φίλερ μετρικό
- n. 5 **1719BMA...S5:** σετ με 5 λίμες ψιλές, με λαβή 200 mm
- n. 1 **1726BM:** σιδηροπρίονο, αλουμινένια λαβή
- n. 1 **1751N:** Λαδικά χειρός μεταλλικά 300 cc
- n. 1 **1771BM:** κοπίδι
- n. 1 **1837F:** μαγνητική, αρθρωτή λάμπα ελέγχου με υψηλής φωτεινότητας LEDs, από ανθεκτικό ανοδιωμένο αλουμίνιο, έως 500 lumens