

KFZ-Mechanik

	Art
059041196	5904VG/5T

- n. 5 **920ME**: Sechskant-Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb, 1/2" □ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- n. 1 **920/21**: Verlängerung, 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: Verlängerung, 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25**: Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42**: Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55**: Umschaltknarre 1/2" □
- n. 19 **920A**: Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" □ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 16 **42**: Ring-Maulschlüssel 6÷21 mm
- n. 5 **42**: Ring-Maulschlüssel 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 8 **952**: Sechskant - Gelenksteckschlüssel mit T - Griff □ 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- n. 1 **VP6**: Leerer Thermofomateinsatz
- n. 1 **1032**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 180 mm
- n. 1 **1034**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 170 mm
- n. 1 **1036**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1038**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 7 **1221**: Schraubendreher für Schlitzschrauben □ 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- n. 5 **1227TX**: Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben □ T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- n. 6 **96T**: Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff □ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 8 **55**: Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
- n. 9 **96N/SC9**: Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 3 **1221**: Schraubendreher für Schlitzschrauben □ 8x150 - 8x200 - 10x200 mm
- n. 2 **1221N**: Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge □ 4x30 - 6,5x30 mm
- n. 6 **1222**: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben □ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm
- n. 2 **1222TX**: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben □ PH3x150 - PH4x200 mm
- n. 2 **1222N**: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben, extrakurze Klinge □ PH1x30 - PH2x30 mm
- n. 2 **35**: Flachmeißel, mit Hohlprofil 100 - 200 mm
- n. 1 **1370**: Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g
- n. 1 **1390**: Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 35 mm
- n. 1 **1150BM**: Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade □ 180 mm
- n. 1 **1166BM**: Zangen mit halbrunden Backen, gerade □ 160 mm


T80 T05 T06

T63 VP6

T145 T199MH T206MH T52

T33 T201MH T202MH T204MH

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

