



Industrieel onderhoud

	Art
059041164	5904VI/2T

- n. 16 **42:** ringsteeksleutels 6÷21 mm
- n. 5 **42:** ringsteeksleutels 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 5 **31:** pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 1 **32:** centerpunt Ø 4 mm
- n. 12 **55:** dubbele steeksleutels 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
- n. 9 **96N/SC9:** haakse inbussleutels □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 7 **90:** ringsleutels, diepgebogen 6÷29 mm
- n. 19 **920A:** 1/2" dopsleutels, zeskant □ 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 1 **920/21:** 1/2" verlengstuk 125 mm
- n. 1 **920/22:** 1/2" verlengstuk 255 mm
- n. 1 **920/25:** 1/2" cardangewricht
- n. 1 **920/42:** 1/2" wringstaaf
- n. 1 **920/55:** 1/2 omschakelbare ratel □
- n. 13 **900:** 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4÷14 mm
- n. 6 **900ME:** 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven □ 2,5÷8 mm
- n. 1 **900/20:** 1/4" verlengstuk 50 mm
- n. 1 **900/21:** 1/4" verlengstuk 150 mm
- n. 1 **900/25:** 1/4" cardangewricht
- n. 1 **900BG/31:** Handvat 1/4"
- n. 1 **900/42:** 1/4" wringstaaf met schuifstuk
- n. 1 **900/55:** 1/4 omschakelbare ratel □
- n. 9 **1221:** Sleufschroevendraaier □ 3x75 - 3x100 - 4x100 - 4x150 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 - 8x150 - 10x200 mm
- n. 2 **1221N:** Sleufschroevendraaier, extra korte versie □ 4x30 - 6,5x30 mm
- n. 7 **1222:** Kruiskopschroevendraaier Phillips® □ PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 - PH3x150 mm
- n. 2 **1222N:** Kruiskopschroevendraaier Phillips®, extra korte versie □ PH1x30 - PH2x30 mm
- n. 1 **1048N:** Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- n. 1 **1052:** Verstelbare griptang 240 mm
- n. 1 **1084:** Zijkniptangen, zware uitvoering □ 160 mm
- n. 1 **1166:** Telefoontang, lange platte gegroefde bekken □ 160 mm
- n. 1 **1150:** Combinatietangen □ 180 mm
- n. 1 **1032:** borgveertangen, inwendig rechte punten □ 180 mm
- n. 1 **1034:** borgveertangen, inwendig 90° gebogen punten □ 170 mm
- n. 1 **1036:** borgveertangen, uitwendig rechte punten □ 175 mm
- n. 1 **1038:** borgveertangen, uitwendig 90° gebogen punten □ 175 mm
- n. 6 **951:** inbus T-sleutels met zeskant profiel op drie zijden □ 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 5 **1719BMA8/S5:** halfzoete vijlen 200 mm
- n. 2 **35:** koudbeitels, geprofileerd model 100 - 200 mm
- n. 1 **1370:** bankhamer 300 g
- n. 1 **1390:** kunststof hamer Ø 35 mm


T05 T06 T31

T40 T83 T91MH

T167MH T168MH

T153 T138 T145 T68

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

