


5904VU/M

		art.
	059040426	5904VU/M



- n. 16 **42NEW**: Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm
- n. 8 **55**: Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- n. 9 **96/SC9**: Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen \odot 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- n. 7 **1260**: Schraubendreher für Schlitzschrauben \bullet 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
- n. 6 **1262**: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben \oplus PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150 mm
- n. 8 **96T**: Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff \odot 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- n. 1 **920AN/125**: Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920AN/250**: Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/25**: Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42**: Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55**: Umschaltknarre, 1/2" \oplus
- n. 19 **920A**: Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" \odot 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **1084**: Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand ∇ 160 mm
- n. 1 **1150**: Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade \equiv 180 mm
- n. 1 **1166**: Zangen mit halbrunden Backen, gerade \bullet 160 mm
- n. 1 **1048**: Verstellbare Zangen, durchgestecktes Gelenk 250 mm
- n. 1 **1052**: Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 2 **35**: Flachmeißel, mit Hohlprofil 100-200 mm
- n. 1 **1370**: Schlosserhammer, deutsches Modell 300 g
- n. 1 **1390**: Hammer mit austauschbaren Kunststoffaufsätzen \varnothing 35 mm
- n. 1 **1032**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 180 mm
- n. 1 **1034**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung \odot 170 mm
- n. 1 **1036**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm
- n. 1 **1038**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung \bullet 175 mm