

**Universalsortimente**

	Art
059081136	5908VU/2T

- n. 16 **42:** Ring-Maulschlüssel 6÷21 mm
- n. 5 **42:** Ring-Maulschlüssel 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 5 **31:** Splinttreiber Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- n. 1 **32:** Körner Ø 4 mm
- n. 12 **55:** Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
- n. 9 **96N/SC9:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 7 **90:** Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm
- n. 6 **96T:** Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff □ 2-2,5-3-4-5-6 mm
- n. 6 **97TTX:** Stiftschlüssel mit Griff, für Torx®-Schrauben □ T10-T15-T20-T25-T27-T30
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" □ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 5 **920ME:** Sechskant-Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb, 1/2" □ 5-6-8-10-12 mm
- n. 1 **920AN/125:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920AN/250:** Verlängerung, schwenkbar - 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenke, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2" 305 mm
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre 1/2" □
- n. 13 **900:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/4" □ 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 6 **900ME:** Sechskant-Steckschlüssel 1/4" □ 2,5-3-4-5-6-8 mm
- n. 1 **900/20:** Verlängerung, - 1/4" 50 mm
- n. 1 **900/21:** Verlängerung, - 1/4" 150 mm
- n. 1 **900/25:** Kardangelenke, 1/4"
- n. 1 **900BG/30:**
- n. 1 **900BG/31:** Steckgriff, Außenvierkant 1/4", mit Griff
- n. 1 **900/42:** Gleitgriff, 1/4" 115 mm
- n. 1 **900/55:** Umschaltknarre 1/4" □
- n. 1 **1084:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand □ 160 mm
- n. 1 **1150:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade □ 180 mm
- n. 1 **1166:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade □ 160 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung □ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung □ 175 mm
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 7 **1221:** Schraubendreher für Schlitzschrauben □ 2,5x50-3x75-3,5x100-4x125-5,5x100-5,5x150-6,5x150 mm


**T05 T06 T31**

**T40 T52 T55 T91MH**

**T82 T138 T153**

**T145 T199MH T201MH T202MH**

**Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte**  
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

