

## Industriewartung

		art.
	<b>059101044</b>	5910VI/3



- n. 6 **31/B6N**: Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 1 **32**: Körner Ø 4 mm
- n. 2 **35**: Flachmeißel, mit Hohlprofil 125 - 250 mm
- n. 1 **37**: Kreuzmeißel, mit Hohlprofil 200 mm
- n. 30 **42**: Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-35-36-38-41 mm
- n. 14 **55**: Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 - 30x32 - 36x41 mm
- n. 13 **90**: Doppelringschlüssel, tief gekröpft 6x7÷30x32 mm
- n. 14 **96N**: Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen Ø 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- n. 1 **111E**: Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- n. 1 **362**: Rohrzange, amerikanisches Modell 300 mm
- n. 25 **412/SP25**: Spiralbohrer, zylindrisch, kurze Ausführung 1÷13x0,5 mm
- n. 37 **447/C37**: Sortiment mit Gewindebohrern und Schneideisen, aus HSS
- n. 1 **666/20**: Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET @ 1/2", 40÷200 Nm
- n. 1 **920/40**: Verlängerung mit Kardangelenk, 1/2"
- n. 4 **920ME**: Sechskant-Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb, 1/2" Ø 10-12-14-17 mm
- n. 25 **920A/C20X**: 20 Steckschlüssel und 5 Betätigungswerkzeuge
- n. 17 **928A/C12**: Sortiment mit 12 Steckschlüsseln und 5 Betätigungswerkzeugen 3/4"
- n. 12 **932**: Doppelsteckschlüssel, abgewinkelt, 12kant x 6kant 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- n. 14 **951/S14**: Stiftschlüssel mit T-Griff, Sechskantprofil an drei Enden 2÷14 mm
- n. 5 **953**: Gelenkkopf - Stiftschlüssel mit T - Griff, Sechskantprofil Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 3 **1032**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ⓞ 180 - 225 - 300 mm
- n. 3 **1034**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ⓞ 170 - 210 - 290 mm
- n. 3 **1036**: Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 140x1,3 - 175 - 225 mm
- n. 3 **1038**: Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 135x1,3 - 175 - 220 mm
- n. 2 **1048N**: Verstellbare Zangen 250 - 300 mm
- n. 1 **1051**: Gripzange, zweifach verstellbar
- n. 1 **1084GBM**: Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish † 160 mm
- n. 1 **1092V**: Hebelvornschneider, schwere Ausführung † 180 mm
- n. 1 **1112**: Figureschere, amerikanisches Modell 300 mm
- n. 1 **1114**: Figureschere mit schmalen, geraden Schneiden 250 mm
- n. 1 **1128BMX**: Elektrikerschere, gerade Schneiden
- n. 1 **1150GBM**: Universalzangen für geringen Kraftaufwand, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ≡ 180 mm
- n. 1 **1166GBM**: Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gerade, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ● 160 mm
- n. 1 **1168GBM**: Zangen mit halbrunden Backen, extralang, gebogen, innengeriffelt, Griffe aus Bimaterial, Industrie-Finish ● 160 mm
- n. 9 **1260**: Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 2,5x50 - 3x75 - 3,5x150 - 4x125 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 - 12x250 mm
- n. 2 **1260N**: Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge ● 4x30 - 6,5x30 mm
- n. 5 **1262**: Schraubendreher für Phillips®-Schrauben Ⓢ PH0x100 - PH1x120 - PH2x150 - PH3x150 - PH4x200 mm
- n. 2 **1262N**: Schraubendreher für Phillips® - Schrauben, extrakurze Klinge Ⓢ PH1x30 - PH2x30 mm