

Universeel gebruik

|  | Art |
|---|----------|
| 059151021 | 5915VU/0 |

- n. 1 **32**: centerpunt 4 mm
- n. 1 **35**: koudbeitels, geprofileerd model 125 mm
- n. 8 **55**: dubbele steeksleutels
6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
- n. 7 **96/BG7**: inbussleutels gebogen □ 1,5-2-2,5-3-4-5-6 mm
- n. 1 **111E**: Verstelbare moersleutel 150 mm
- n. 1 **1048N**: Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- n. 1 **1082G**: Zijkniptangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 160 mm
- n. 1 **1128BMX**: elektricienschaar, rechte bladen 147 mm
- n. 1 **1150G**: Zware combinatietangen, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 180 mm
- n. 1 **1166G**: Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, handgreep voorzien van dubbel gelaagde anti slip PVC, industriële afwerking □ 160 mm
- n. 4 **1201E**: Schroevendraaier voor sleufschroeven □
3x75-4x100-5,5x100-6,5x150 mm
- n. 3 **1202E**: Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven □
PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm
- n. 1 **1370**: bankhamer 300 g
- n. 1 **1692/3**: rolbandmaat 3 m
- n. 1 **1771**: afbreekmes, plat model 170 mm
- n. 1 **1778SOS**: car service knife
- n. 1 **1833S**: Ultra heldere LED zaklamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium, Lichtsterkte tot 500 lumen



Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

