


## Universeel gebruik

	Art
059151045	5915VU/4

- n. 1 **31**: pendrijvers Ø 4 mm
- n. 1 **32**: centerpunt Ø 4 mm
- n. 1 **34**: koudbeitels 150 mm
- n. 15 **42**: ringsteeksleutels 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm
- n. 9 **96/SC9**: haakse inbussleutels □ 1,5÷10 mm
- n. 1 **111E**: Verstelbare moersleutel 250 mm
- n. 13 **920A**: 1/2" dopsleutels, zeskant □ 8÷17 - 19 - 22 - 24 mm
- n. 17 **933**: gebogen pijpsleutels, zeskant hoogglanzend verchroomd 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- n. 1 **920/22**: 1/2" verlengstuk 255 mm
- n. 1 **920/25**: 1/2" cardangewricht
- n. 1 **920/42**: 1/2" wringstaaf
- n. 1 **920/55**: 1/2 omschakelbare ratel □
- n. 1 **1048N**: Waterpomptang met Slip-proof PVC 250 mm
- n. 1 **1052**: Verstelbare griptang 240 mm
- n. 1 **1084GBM**: Zijknijptangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 160 mm
- n. 1 **1128BMX**: elektricienschaar, rechte bladen 147 mm
- n. 1 **1150GBM**: Zware combinatietangen, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 180 mm
- n. 1 **1166GBM**: Telefoontangen, extra lange halfronde gegroefde bekken, twee componenten handgreep, industriële afwerking □ 160 mm
- n. 4 **1201E**: Schroevendraaier voor sleufschroeven □ 3x75 - 4x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm
- n. 3 **1202E**: Schroevendraaier voor Phillips® kruiskop schroeven □ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 1 **1370F**: bankhamer, Frans model houten steel 32 mm
- n. 1 **1692**: rolbandmaat 5 m
- n. 1 **1726N**: zaagbeugel 400 mm
- n. 1 **1754**: kunststof oliekan met pomp 150 cc
- n. 1 **1771**: afbreekmes, plat model 170 mm



**Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het**  
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

