

KFZ-Mechanik

		art.
	059351321	5935VG/1MB



MB12



MB39



MB46



MB12



MB39



MB46

- n. 21 **42:** Ring-Maulschlüssel 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 8 **55:** Doppelmaulschlüssel 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15 16x17-18x19-20x22 mm
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 4 **1260:** Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm
- n. 3 **1262:** Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⚙ PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
- n. 6 **1267TX:** Stiftschlüssel für Torx®-Schrauben ⚙ T8-T10-T15-T20-T25-T30
- n. 9 **96BPC/SC9:** Sechskant - Stiftschlüssel, gebogen, mit kugelförmigem Kopf ○
- n. 6 **96T:** Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff ○ 2-2,5-3-4-5-6
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 19 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ○ 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920/21:** Verlängerung, 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** Verlängerung, 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre, 1/2" Ⓢ
- n. 5 **920PE:** Farbige Sechskant-Schraubeinsätze 1/2" ○ 5-6-8-10-12 mm
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○ 170 mm
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm
- n. 1 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 200 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand ⚡ 160 mm
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm
- n. 1 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 500 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen 35 mm