

Naprawy pojazdów

- n. 21 **42**: klucz płasko-oczkowy
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 8 **55**: klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22 mm
- n. 1 **1048N**: Szczypce nastawne 250 mm
- n. 4 **1260**: wkrętaki płaskie □ 3x75-4x100-5x125-6,5x150 mm
- n. 3 **1262**: wkrętak krzyżowy profil Phillips® □ PH0x60-PH1x80--PH2x100 mm
- n. 6 **1267TX**: wkrętak profil Torx® □ T8-T10-T15-T20-T25-T30
- n. 9 **96BPC/SC9**: klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą □
- n. 6 **96T**: klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią □
2-2,5-3-4-5-6
- n. 1 **1052**: szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- n. 19 **920A**: nasadka 1/2" sześciokątna □
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920/21**: przedłużacz 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: przedłużacz 1/2" 250 mm
- n. 1 **920/25**: przegub 1/2"
- n. 1 **920/42**: pokrętło 1/2" z przesuwany zabierakiem
- n. 1 **920/55**: Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym,
1/2" □
- n. 5 **920PE**: nasadka z końcówką trzpieniową sześciokątną □
5-6-8-10-12 mm
- n. 1 **1032**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających
wewnętrznych, □ 180 mm
- n. 1 **1034**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających
wewnętrznych □ 170 mm
- n. 1 **1036**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających
zewnętrznych □ 175 mm
- n. 1 **1038**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających
zewnętrznych □ 175 mm
- n. 1 **35**: przecinak płaski żebrowany 200 mm
- n. 1 **1084BM**: Szczypce tnące boczne, wzmocnione □ 160 mm
- n. 1 **1150BM**: szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu
dwumateriałowego □ 180 mm
- n. 1 **1166BM**: Szczypce półokrągłe □ 160 mm
- n. 1 **1370**: młotek ślusarski 500 g
- n. 1 **1390**: młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35
mm


MB12

MB39

MB46

MB12

MB39

MB46
Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

