

5935VI/2MB

Zestaw 133 narzędzi do utrzymania ruchu w przemyśle w miękkich wkładach profilowanych

Utrzymanie ruchu w przemyśle

		art.
	059351316	5935VI/2MB

- n. 21 **42:** klucz płasko-oczkowy
6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 8 **55:** klucz płaski dwustronny 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15
16x17-18x19-20x22 mm
- n. 1 **1048N:** Szczypce nastawne 250 mm
- n. 19 **920A:** nasadka 1/2" sześciokątna 
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm
- n. 1 **920AN/125:** przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 125 mm
- n. 1 **920AN/250:** przedłużacz z zabierakiem kulistym - 1/2" 150 mm
- n. 1 **920/25:** przegub 1/2"
- n. 1 **920/42:** pokrętło 1/2" z przesuwającym zabierakiem
- n. 1 **920/55:** Pokrętło z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym, 1/2" 
- n. 1 **111E:** Klucz płaski nastawny 250 mm
- n. 1 **1052:** szczypce nastawne samoblokujące 240 mm
- n. 1 **1084BM:** Szczypce tnące boczne, wzmocnione  160 mm
- n. 1 **1150BM:** szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego 
- 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Szczypce półokrągłe  160 mm
- n. 1 **1032:** szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, 
- 180 mm
- n. 1 **1034:** szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych 
- 170 mm
- n. 1 **1036:** szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 
- 175 mm
- n. 1 **1038:** szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych 
- 175 mm
- n. 13 **900:** nasadka sześciokątna 1/4"  4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- n. 1 **900/20:** przedłużacz 1/4" 50 mm
- n. 1 **900/21:** przedłużacz 1/4" 150 mm
- n. 1 **900/25:** przegub 1/4"
- n. 1 **900BG/30:** pokrętło z zabierakiem 1/4"
- n. 1 **900/55N:** Pokrętło 1/4" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym 
- n. 1 **900/42:** pokrętło z przesuwającym zabierakiem 1/2"
- n. 7 **1260:** wkręta płaskie 
- 2,5x50-3x75-3,5x100-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
- n. 2 **1260N:** wkrętak płaski, krótki  4x30-6,5x30 mm
- n. 7 **1262:** wkrętak krzyżowy profil Phillips® 
- PH0x60-PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm
- n. 2 **1262N:** wkrętak krzyżowy profil Phillips®, krótki  PH1x30-PH2x30 mm
- n. 1 **1253:** wkrętak ze wskaźnikiem napięcia  4x30-6,5x30 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** klucz trzpieniowy kątowy z końcówką kulistą 
- n. 6 **951:** klucz typu T z 3 końcówkami sześciokątnymi  2,5-3-4-5-6-8 mm



MB12



MB37



MB44



MB55