

5954VG
Werkzeugsortiment, 138teilig

KFZ-Mechanik

		art.
	059541054	5954VG

- n. 5 **31:** Splinttreiber Ø 2-3-4-5-6 mm
- n. 1 **32:** Körner Ø 4 mm
- n. 1 **34:** Flachmeißel 125 mm
- n. 18 **42:** Ring-Maulschlüssel 6÷22 - 24 mm
- n. 8 **55:** Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- n. 3 **90:** Doppelringschlüssel, tief gekröpft 12x13 - 14x15 - 17x19 mm
- n. 13 **96:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen O 2÷10 - 12 mm
- n. 4 **720:** Kraftsteckschlüssel, 1/2" ○ 17 - 19 - 21 - 22 mm
- n. 20 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" ○
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm
- n. 1 **920/21:** Verlängerung, 1/2"
- n. 1 **920/22:** Verlängerung, 1/2"
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre 1/2" ⊗
- n. 3 **943BX:** Steckschlüssel mit Griff, lange Ausführung ○ 8 - 10 - 13 mm
- n. 10 **952:** Sechskant - Gelenksteckschlüssel mit T - Griff ○ 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
- n. 3 **956C:** Zündkerzeneinsatz ○ 16 - 17,8 - 20,8 mm
- n. 1 **964:** Hebeleisen, gebogen
- n. 1 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung ○
- n. 1 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ●
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ●
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1058:** Gripzange, verstellbar lange Backen 175 mm
- n. 1 **1082BM:** Diagonalseitenschneider † 160 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden 147 mm
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm
- n. 1 **1254:** Schraubendreher mit Spannungsprüfer ● 6÷24V
- n. 1 **1260:** Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 8 x 200 mm
- n. 1 **1260N:** Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge ● 6,5x30 mm
- n. 1 **1262:** Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⊕ 8 x 150 mm

