

5954VI
Werkzeugsortiment, 133 teilig

Industriewartung

		art.
	059541053	5954VI



- n. 5 **31:** Splinttreiber Ø 2-3-4-5-6 mm
- n. 1 **32:** Körner Ø 4 mm
- n. 2 **35:** Flachmeißel, mit Hohlprofil 200-250 mm
- n. 18 **42:** Ring-Maulschlüssel 6÷14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 mm
- n. 12 **55:** Doppelmaulschlüssel 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm
- n. 12 **96/SC12:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen Ø 2÷10 mm
- n. 1 **111E:** Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- n. 1 **374:** Rohrzange, schwedisches Modell 320 mm
- n. 20 **920A:** Sechskant-Steckschlüssel, 1/2" Ⓞ 10÷24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
- n. 6 **920ME:** Sechskant-Steckschlüssel mit Innenvierkantantrieb, 1/2" Ⓞ 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- n. 1 **920/21:** Verlängerung, 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** Verlängerung, 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/40:** Verlängerung mit Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre, 1/2" Ⓞ
- n. 6 **951:** Stiftschlüssel mit T-Griff, Sechskantprofil an drei Enden 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 2 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ⓞ 140 - 180 mm
- n. 1 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Innenspannung Ⓞ 170 mm
- n. 2 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 140x1,3 - 175 mm
- n. 1 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe mit Außenspannung ● 175 mm
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand ⚡ 160 mm
- n. 1 **1092V:** Hebelvornschneider, schwere Ausführung ⚡ 180 mm
- n. 1 **1112:** Figureschere, amerikanisches Modell 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** Elektrikerschere, gerade Schneiden
- n. 1 **1150BM:** Zange mit halbrunden Backen, extralang, gerade = 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Zangen mit halbrunden Backen, gerade ● 160 mm
- n. 1 **1253:** Schraubendreher mit Spannungsprüfer ●
- n. 2 **1260:** Schraubendreher für Schlitzschrauben ● 8x150 - 10x200 mm
- n. 2 **1260N:** Schraubendreher für Schlitzschrauben, extrakurze Klinge ● 4x30 - 6,5x30 mm
- n. 2 **1262:** Schraubendreher für Phillips®-Schrauben ⚙ PH3x150 - PH4x200 mm
- n. 2 **1262N:** Schraubendreher für Phillips® - Schrauben, extrakurze Klinge ⚙ PH1x30 - PH2x30 mm
- n. 8 **1263/D8:**
- n. 2 **1370:** Schlosserhammer, deutsches Modell 300 - 500 g
- n. 1 **1390:** Hammer mit auswechselbaren Kunststoffaufsätzen Ø 45 mm
- n. 1 **1692:** Rollbandmaß 5 m
- n. 1 **1712E/1:** Magnetheber, flexibel 0,5 kg