


Reparação Automotiva

	Art
059571007	5957VG

- n. 6 **31/SP6:** saca-troços Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 6 **38/SP6:** 2 punções, 1 punção de bico e 3 escopros
- n. 17 **42:** chave combinada
- 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30 mm
- n. 12 **55/S12X:** chaves de bocas 6x7 ÷ 30x32 mm
- n. 8 **96T/S8:** chaves macho hexagonal 2 ÷ 10 mm
- n. 7 **96N/G7A:** chaves macho hexagonal □ 1,5 ÷ 6 mm
- n. 8 **97TX/SC8:** chave "L" macho hexagonal perfil torx □ T9 ÷ T40
- n. 5 **98XZN/B5:** chave macho hexagonal, perfil XZN® □ M5 ÷ M12
- n. 1 **111E:** Chaves ajustáveis 250 mm
- n. 1 **666/20:** Torquímetro de estalo ZERO-RESET □ 1/2", 40÷200 Nm
- n. 13 **920A/SB13:** soquete hexagonal, quadra de 1/2" □ 10÷22 mm
- n. 8 **920A/SB8:** soquete hexagonal, quadra de 1/2" □ 23÷32 mm
- n. 4 **920LP:** soquete com ponta de fenda □ 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- n. 3 **920PH:** soquete com ponta de perfil Phillips® □ PH2 - 3 - 4
- n. 1 **920/21:** extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** extensão com quadras macho e fêmea de 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** junta universal com quadras macho e fêmea de 1/2"
- n. 1 **920/42:** cabo T corrediço, quadra de 1/2"
- n. 1 **920/55:** Catraca reversível de 1/2" □
- n. 2 **720:** soquete de impacto 1/2" □ 17 - 19 mm
- n. 10 **952:** soquete hexagonais com cardan e cabo em T □ 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- n. 3 **959:** chaves em T para velas com cardan. série normal 14 - 16 - 20,8 mm
- n. 1 **963:** alavanca com extremidades chata e pontiaguda
- n. 1 **979:** chave em cruz para porcas de rodas □ B 1/2" - 17 - 19 - 22 mm
- n. 2 **1032:** alicates de freios interiores com pontas direitas □ 140 - 180 mm
- n. 2 **1034:** alicates de freios interiores com pontas curvas □ 130 - 170 mm
- n. 2 **1036:** alicates para anéis exteriores, com pontas diretas e punho de PVC □ 140x1,3 - 175 mm
- n. 2 **1038:** alicates de freios exteriores com pontas curvas □ 135x1,3 - 175 mm
- n. 1 **1048N:** alicate para juntas deslizantes 250 mm
- n. 1 **1052:** alicate de pressão 240 mm
- n. 1 **1082BM:** Alicate de corte diagonal □ 160 mm
- n. 1 **1084BM:** Alicate de corte diagonal reforçadas □ 160 mm
- n. 1 **1092V:** alicate de corte frontal, articulado, serviço pesado, grande esforço □ 180 mm
- n. 1 **1112:** tesoura modelo americano 250 mm
- n. 1 **1128BMX:** tesoura de electricista 147 mm
- n. 1 **1150BM:** alicate de pontas semi-redondas extra-longas □ 180 mm
- n. 1 **1166BM:** Alicate de bico fino extralongo □ 160 mm
- n. 1 **1168BM:** Alicate de bico fino extralongo □ 200 mm

Escaneie o código QR para acessar a aba web
Especificações, mídia e documentação em um clique.

