


KFZ-Mechanik

	Art
059571007	5957VG

- n. 6 **31/SP6:** Splinttreiber Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 6 **38/SP6:** 2 Durchschläger, 1 Körner, 3 Meißel mit Ständer
- n. 17 **42:** Ring-Maulschlüssel
- 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30 mm
- n. 12 **55/S12X:** Doppelmaulschlüssel 6x7 ÷ 30x32 mm
- n. 8 **96T/S8:** Sechskant - Stiftschlüssel mit Griff 2 ÷ 10 mm
- n. 7 **96N/G7A:** Sechskant-Stiftschlüssel, gebogen □ 1,5 ÷ 6 mm
- n. 8 **97TX/SC8:** Stiftschlüsselsatz, 8teilig, gebogen, für Torx®-Schrauben
□ T9 ÷ T40
- n. 5 **98XZN/B5:** Gebogene Stiftschlüssel für Vielzahnschrauben (XZN®) □
M5 ÷ M12
- n. 1 **111E:** Einmaulschlüssel, verstellbar 250 mm
- n. 1 **666/20:** Drehmomentschlüssel mit Signalgebung ZERO-RESET □
1/2", 40÷200 Nm
- n. 13 **920A/SB13:** Sechskant - Steckschlüssel, 1/2", mit Halter □ 10÷22
mm
- n. 8 **920A/SB8:** Sechskant - Steckschlüssel, 1/2", mit Halter □ 23÷32 mm
- n. 4 **920LP:** Schraubendrehereinsätze für Schlitzschrauben □ 1,2x6,5 -
1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- n. 3 **920PH:** Schraubendrehereinsätze für Phillips® - Schrauben □ PH2 - 3
- 4
- n. 1 **920/21:** Verlängerung, 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22:** Verlängerung, 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25:** Kardangelenk, 1/2"
- n. 1 **920/42:** Gleitgriff, 1/2"
- n. 1 **920/55:** Umschaltknarre 1/2" □
- n. 2 **720:** Kraftsteckschlüssel, 1/2" □ 17 - 19 mm
- n. 10 **952:** Sechskant - Gelenksteckschlüssel mit T - Griff □ 7 - 8 - 10 - 11 -
12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
- n. 3 **959:** Zündkerzenschlüssel mit Gelenk, normale Ausführung 14 - 16 -
20,8 mm
- n. 1 **963:** Hebeleisen, gerade
- n. 1 **979:** Kreuzschlüssel für Radmutter □ B 1/2" - 17 - 19 - 22 mm
- n. 2 **1032:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit
Innenspannung □ 140 - 180 mm
- n. 2 **1034:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe
mit Innenspannung □ 130 - 170 mm
- n. 2 **1036:** Zangen mit geraden Backen für Sicherungsringe mit
Außenspannung □ 140x1,3 - 175 mm
- n. 2 **1038:** Zangen mit um 90° gebogenen Backen für Sicherungsringe
mit Außenspannung □ 135x1,3 - 175 mm
- n. 1 **1048N:** Verstellbare Zangen 250 mm
- n. 1 **1052:** Gripzange, verstellbar 240 mm
- n. 1 **1082BM:** Diagonalseitenschneider □ 160 mm
- n. 1 **1084BM:** Diagonalseitenschneider für geringen Kraftaufwand □ 160
mm
- n. 1 **1092V:** Hebelvornschneider, schwere Ausführung □ 180 mm

Scannen Sie den QR-Code, um auf die Registerkarte
Spezifikationen, Medien und Dokumentation mit einem

