5957VI Zestaw 162 narzędzi

Utrzymanie ciągłości ruchu w przemyśle

		art.
	059571005	5957VI

n. 6 **31/SP6**: wybijak cylindryczny Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
n. 6 **38/SP6**: przecinak ślusarski na podstawce metalowej
n. 18 **42**: klucz płasko-oczkowy
6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
n. 12 **55/S12X**: klucz płaski dwustronny 6x7 ÷ 30x32 mm
n. 8 **96T/S8**: klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
n. 8 **97TX/SC8**: klucze trzpieniowe kątowe profil Torx® ✪ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
n. 1 **111E**: Klucz płaski nastawny 250 mm
n. 13 **920B/SB13**: nasadki 1/2” dwunastokątne na szynie ○ 10÷22 mm
n. 8 **920B/SB8**: nasadki 1/2” dwunastokątne na szynie ○ 23÷32 mm
n. 4 **920LP**: nasadka 1/2" z końcówką wkrętakową płaską ◐ 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
n. 3 **920PH**: nasadka 1/2" z końcówką wkrętakową krzyżową profil Phillips® ✪ PH2 - 3 - 4
n. 1 **920/21**: przedłużacz 1/2" 125 mm
n. 1 **920/22**: przedłużacz 1/2" 255 mm
n. 1 **920/25**: przegub 1/2"
n. 1 **920/42**: pokrętło 1/2" z przesuwanym zabierakiem
n. 1 **920/55**: pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym
n. 1 **963**: dźwignia do podważania
n. 2 **1032**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, ⊙ 140 - 180 mm
n. 2 **1034**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych ⊙ 130 - 170 mm
n. 2 **1036**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 140 - 175 mm
n. 2 **1038**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 135 - 175 mm
n. 1 **1048N**: Szczypce nastawne 250 mm
n. 1 **1051**: szczypce nastawne samoblokujące
n. 1 **1084BM**: Szczypce tnące boczne, wzmocnione ⟨ 160 mm
n. 1 **1092V**: szczypce tnące czołowe dźwigniowe ⟨ 180 mm
n. 1 **1112**: nożyce 250 mm
n. 1 **1114**: nożyce do cięcia blachy 250 mm
n. 1 **1128BMX**: nożyczki dla elektryków
n. 1 **1150BM**: szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego ═ 180 mm