


5957VI
Zestaw 162 narzędzi

Utrzymanie ciągłości ruchu w przemyśle

		art.
	059571005	5957VI



- n. 6 **31/SP6**: wybijak cylindryczny Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- n. 6 **38/SP6**: przecinak ślusarski na podstawce metalowej
- n. 18 **42**: klucz płasko-oczkowy 6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27-30-32 mm
- n. 12 **55/S12X**: klucz płaski dwustronny 6x7 ÷ 30x32 mm
- n. 8 **96T/S8**: klucz trzpieniowy kątowy sześciokątny z rękojeścią 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 8 **97TX/SC8**: klucze trzpieniowe kątowe profil Torx® ⚙ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- n. 1 **111E**: Klucz płaski nastawny 250 mm
- n. 13 **920B/SB13**: nasadki 1/2" dwunastokątne na szynie ○ 10÷22 mm
- n. 8 **920B/SB8**: nasadki 1/2" dwunastokątne na szynie ○ 23÷32 mm
- n. 4 **920LP**: nasadka 1/2" z końcówką wkrętakową płaską ● 1,2x6,5 - 1,2x8 - 1,6x9 - 2x12 mm
- n. 3 **920PH**: nasadka 1/2" z końcówką wkrętakową krzyżową profil Phillips® ⚙ PH2 - 3 - 4
- n. 1 **920/21**: przedłużacz 1/2" 125 mm
- n. 1 **920/22**: przedłużacz 1/2" 255 mm
- n. 1 **920/25**: przegub 1/2"
- n. 1 **920/42**: pokrętło 1/2" z przesuwany zabierakiem
- n. 1 **920/55**: pokrętło 1/2" z dwukierunkowym mechanizmem zapadkowym ⚙
- n. 1 **963**: dźwignia do podważania
- n. 2 **1032**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych, ○ 140 - 180 mm
- n. 2 **1034**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających wewnętrznych ○ 130 - 170 mm
- n. 2 **1036**: szczypce proste do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 140 - 175 mm
- n. 2 **1038**: szczypce odgięte do pierścieni zabezpieczających zewnętrznych ● 135 - 175 mm
- n. 1 **1048N**: Szczypce nastawne 250 mm
- n. 1 **1051**: szczypce nastawne samoblokujące
- n. 1 **1084BM**: Szczypce tnące boczne, wzmocnione ¶ 160 mm
- n. 1 **1092V**: szczypce tnące czołowe dźwigniowe ¶ 180 mm
- n. 1 **1112**: nożyce 250 mm
- n. 1 **1114**: nożyce do cięcia blachy 250 mm
- n. 1 **1128BMX**: nożyczki dla elektryków
- n. 1 **1150BM**: szczypce uniwersalne, rękojeści z kompozytu dwumateriałowego ≡ 180 mm
- n. 1 **1166BM**: Szczypce półokrągłe ● 160 mm
- n. 1 **1168BM**: Szczypce półokrągłe odgięte o 45° ● 160 mm
- n. 7 **1260**: wkrętaki płaskie ● 2,5x50 - 3x75 - 4x100 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 - 10x200 mm
- n. 4 **1262**: wkrętak krzyżowy profil Phillips® ⚙ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
- n. 3 **1370**: młotek ślusarski 300 - 600 - 1000 g
- n. 1 **1390**: młotek montażowy z obuchem z tworzywa sztucznego Ø 35 mm
- n. 1 **1692**: przymiar zwijany 5 m
- n. 1 **1712E/2**: chwytak magnetyczny giętki 1,8 kg
- n. 1 **1717A**: skrobak o dwóch ostrzach 200 mm
- n. 1 **1717B**: skrobak o trzech ostrzach 200 mm