

**Microtechnique**

	Art
<b>059801084</b>	5980ET/B

- n. 3 **31**: chasse-goupilles Ø 2 - 3 - 4 mm
- n. 1 **32**: pointe Ø 4 mm
- n. 1 **34**: burins plats 150 mm
- n. 8 **55/B8N**: clés à fourche 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- n. 9 **96BPC/SC9**: clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 1 **345SB**: ébavureur à lame 150 mm
- n. 6 **943MQ/S6**: clés a douilles emmanchée 1000V □ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
- n. 1 **1048MQ**: pince multiprise entrepassée 250 mm
- n. 1 **1082MQ**: pinces coupantes diagonales 1000V □ 160 mm
- n. 1 **1128BSX**: Ciseaux d'électricien lames droites avec évaser 148 mm
- n. 1 **1132MQ**: coupe-câbles avec branches isolées 230 mm
- n. 1 **1142MQ**: pinces à dénuder □ 160 mm
- n. 1 **1150MQ**: pince universelle 1000V □ 180 mm
- n. 1 **1166MQ**: pinces à becs demi - ronds longs 1000V □ 160 mm
- n. 1 **1253**: tournevis détecteur de tension □
- n. 3 **1272MQ**: tournevis pour vis Phillips® 1000V □ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 4 **1274MQ**: tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V □ 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
- n. 1 **1370**: marteau de mécanicien 300 g
- n. 1 **1390**: maillet à embouts nylon, manche en bois Ø 35 mm
- n. 1 **1602**: pince à cosses pré - isolées
- n. 1 **1682**: réglet flexible 250 mm
- n. 1 **1688**: pointe à tracer en carbure 250 mm
- n. 1 **1692**: mètre à ruban 5 m
- n. 1 **1696**: niveau en aluminium 200 mm
- n. 1 **1701NE3**: ciseau d'électricien 10x200 mm
- n. 1 **1705**: cordeau à tracer
- n. 1 **1715FL/A**: miroir d'inspection flexible 600 mm
- n. 1 **1719BMA8/M**: limes demi-douces 200 mm
- n. 1 **1719BMA8/R**: limes demi-douces 200 mm
- n. 1 **1723**: tire - ressorts
- n. 1 **1726BM**: monture de scie à métaux
- n. 1 **1738**: pinceau de nettoyage
- n. 1 **1743**: pince pour colliers en Nylon
- n. 1 **1754**: burette plastique 150 cc
- n. 100 **1748N**: collier en nylon, couleur noir résistant aux UV 3,6x200 mm
- n. 100 **1748N**: collier en nylon, couleur noir résistant aux UV 4,8x300 mm
- n. 1 **1771BM**: cutter à lame sécable 18 mm avec lames 170 mm
- n. 1 **1814M**: fer à souder bi - avec panne droite pointue 30 W
- n. 1 **1833XS/2**: torche LED d'inspection, en aluminium anodisé renforcé



**Scannez le code QR pour accéder à l'onglet Web**

Spécifications, médias et documentation en un clic.

