


5980ET/B

assortiment van 64 gereedschappen

Elektronische onderhoud

		art.
	059801084	5980ET/B



- n. 3 **31:** pendrijvers Ø 2 - 3 - 4 mm
- n. 1 **32:** centerpunt Ø 4 mm
- n. 1 **34:** koudbeitels 150 mm
- n. 8 **55/B8N:** 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** Haakse stiftsleutels met kogelkop ○ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 1 **345SB:** ontbramer 150 mm
- n. 6 **943MQ/S6:** dopschroevendraaiers 1000V ○ 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
- n. 1 **1048MQ:** Waterpomptang, doorgestoken scharnier 250 mm
- n. 1 **1082MQ:** zijknijptang 1000V † 160 mm
- n. 1 **1128BSX:** elektriciens schaar, rechte bladen met uitsparing
- n. 1 **1132MQ:** nożyce do cięcia kabli, w izolacji do 1000V ‡ 230 mm
- n. 1 **1142MQ:** Draadstriptang 1000V ‡ 160 mm
- n. 1 **1150MQ:** combinatietang 1000V = 180 mm
- n. 1 **1166MQ:** Telefoontang, lange ronde bekken, 1000V, ● 160 mm
- n. 1 **1253:** spanningszoeker ●
- n. 3 **1272MQ:** Schroevendraaiers voor Phillips® kruiskopschroeven, 1000V ⊕ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 mm
- n. 4 **1274MQ:** schroevendraaiers voor sleufschroeven 1000V ● 3x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm
- n. 1 **1370:** bankhamer 300 g
- n. 1 **1390:** kunststof hamer Ø 35 mm
- n. 1 **1602:** kabelschoentang voor geïsoleerde kabelschoenen
- n. 1 **1682:** flexibele lineaal 250 mm
- n. 1 **1688:** kraspen 250 mm
- n. 1 **1692:** rolbandmaat 5 m
- n. 1 **1696:** waterpas, vervaardigd uit aluminium 200 mm
- n. 1 **1701NE3:** elektriciens beitel 10x200 mm
- n. 1 **1705:** aftekenkoord
- n. 1 **1715FL/A:** flexibele inspectiespiegel vierkant 600 mm
- n. 1 **1719BMA8/M:** halfzoete vijlen 200 mm
- n. 1 **1719BMA8/R:** halfzoete vijlen 200 mm
- n. 1 **1723:** veertrekker
- n. 1 **1726BM:** zaagbeugel
- n. 1 **1738:** kwast
- n. 1 **1743:** bindstriptang
- n. 1 **1754:** kunststof oliekan met pomp 150 cc
- n. 100 **1748N:** Nylon bindstrips, zwart UV bestendig 3,6x200 mm
- n. 100 **1748N:** Nylon bindstrips, zwart UV bestendig 4,8x300 mm
- n. 1 **1771BM:** afbreekmes, plat model
- n. 1 **1814M:** soldeerbout met twee standen 30 W
- n. 1 **1833XS/2:** LED inspectielamp, vervaardigd uit stevig geanodiseerd aluminium