

599DGT-AN

**Chave de torque eletrônico, torque e leitura de ângulo, com catraca reversível, direito (precisão:  $\pm 2\%$ ) e mão esquerda (precisão:  $\pm 3\%$ )**



UNI EN 26789

- Tipos de aperto: torque, ângulo, torque + ângulo
- Estratégia de aperto: torque + ângulo
- Modo de medição dupla: pico de espera e faixa
- Indicadores luminosos e um som intermitente informam ao usuário que o torque ou ângulo predefinido foi atingido
- Armazenamento de dados de aperto (até 250 valores)
- Até 9 valores de torque / ângulo podem ser predefinidos
- Limites de tolerância podem ser definidos conforme necessário; o usuário é informado quando os limites de tolerância são excedidos
- Chave de bloqueio de segurança
- Chave pode ser associado com 16 usuários através do ID do usuário
- Reforçar a rastreabilidade dos dados. O software permite data e hora, número de série da ferramenta, valor de ajuste do set e valor atingido para ser armazenado e associado ao ID do usuário
- Cabo bi-material antiderrapante
- incluído: 2 pilhas AA - 1,5V, cabo USB e software



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	لبن
005990610	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	33	413	0,9	0,1
005990620	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	1,3	0,1

