

599DGT

Clé dynamométrique électronique à lecture directe, utilisable pour serrage droit ou gauche précision de serrage $\pm 2\%$ / $\pm 3\%$




CE



UNI EN ISO 6789

Précision: +/- 2% serrage à droite, +/- 3% serrage à gauche
 Cliquet réversible
 Permet le serrage à droite et à gauche
 Écran d'affichage LCD
 Symboles intuitifs et données de mesure aisées à lire
 Unités de mesure : Nm, ft.lb, in.lb, kgcm
 Mode : Crête/Suivi
 Double signal d'approche et d'arrêt
 Les LEDs vertes s'éclairant puis les LEDs rouges, accompagnées d'un signal sonore, avertissent l'utilisateur que le couple de serrage souhaité a été atteint.
 Les Leds vertes s'éclairent lorsque le couple est accompli à 90 % (signal).
 Les Leds rouges s'éclairent lorsque le couple programmé est atteint (signal de stop).
 Avertisseur sonore : buzzer
 Réglage simple
 Les touches permettent de régler la clé de façon rapide et intuitive.
 Touches flèches : sélection du couple
 Touche U/S : réglage unité de mesure et modalité d'utilisation
 Touche C: Mise en marche/Remise à zéro
 Poignée antidérapante
 La poignée bi-matières assure un plus grand confort pendant l'utilisation
 Alimentation : 2 piles AA - 1,5V (fournies)

SIMPLE ET FONCTIONNELLE



art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm	kg	نسبة
005990003	12÷60	1,2÷6	8÷44	3/8	30	33	413	0,9	0,01
005990010	20÷100	2÷10	15÷80	1/2	30	37	413	0,9	0,1
005990020	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	40	43	520	2	0,1
005990030	68÷340	6,8÷34	58÷280	1/2	40	43	640	2,35	0,1